

FR



Carina FS AKU

Performances déclarées

Puissance nominale	kW	6,14
Rendement	%	81,7
Consommation de carburant	kg/h	1,72
Débit massique de fumées	g/s	5,1
Température des fumées	°C	256,5
Poussée de cheminée minimal	Pa	12
Poids	kg	194
CO ₂	%	10,13
Concentration poussières à O ₂ =13%	mg/m ³	34
CO O ₂ =13%	mg/m ³	924

Valeurs recommandées

Gamme de puissance autorisé	kW	4-7
Maximal charge de carburant autorisé	kg/h	2,1
Diamètre du conduit de fumée minimal	mm	150

Carburant recommandé

Bois

Classification d'efficacité énergétique

A+

Normes certifiées

EN 13 240	•
ECODESIGN	•
1. BImSchV Stufe 2	•
15a B-VG	•

DE



Carina FS AKU

Nominalwerte

Nennleistung	kW	6,14
Wirkungsgrad	%	81,7
Brennstoffverbrauch	kg/Std.	1,72
Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	5,1
Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	256,5
Förderdruck	Pa	12
Gewicht	kg	194
CO ₂	%	10,13
Staub O ₂ =13%	mg/m ³	34
CO O ₂ =13%	mg/m ³	924

Empfohlene Werte

Erlaubter Leistungsbereich	kW	4-7
Max. erlaubte Holzzuladung	kg/h	2,1
Minimaler Rauchgasdurchmesser	mm	150

Empfohlener Brennstoff

Holz

A+

Prüfungen

EN 13 240	•
ECODESIGN	•
1. BImSchV Stufe 2	•
15a B-VG	•